

KÍNH TRONG

LOẠI: KÍNH THƯỜNG / CƯỜNG LỰC

MÀU: TRONG SUỐT

BỀ MẶT: PHẪNG BÓNG

PHÙ HỢP: CỬA KÍNH, VÁCH NGẮN, LAN CAN



GLASS 01 / CLEAR

KÍNH TRONG

Đặc tính, độ dày và ứng dụng trong cửa nhôm kính

Kính trong là cách gọi theo ngoại quan của kính có khả năng xuyên sáng và quan sát rõ. 'Kính trong' mô tả màu và mức độ nhìn xuyên qua kính, trong khi 'cường lực' mô tả phương pháp gia công nhiệt. Vì vậy kính trong có thể được sử dụng ở trạng thái thông thường, cường lực hoặc trong cấu hình kính an toàn tùy hạng mục.

THÔNG TIN CƠ BẢN

NGOẠI QUAN

Trong suốt, duy trì tầm nhìn và ánh sáng tự nhiên

BỀ MẶT

Phẳng, nhẵn

KHỐI LƯỢNG

Xấp xỉ 2,5 kg/m² cho mỗi 1 mm chiều dày

ỨNG DỤNG

Cửa kính, cửa nhôm kính, vách ngăn, phòng tắm, cầu thang, lan can

ĐẶC TÍNH

- Cho ánh sáng truyền qua và giữ sự kết nối thị giác giữa các không gian.
- Có thể mài cạnh, khoan lỗ và gia công hình dạng trước khi cường lực.
- Kính 8 mm có khối lượng tham khảo khoảng 20 kg/m²; đây không phải chiều dày mặc định cho mọi hệ cửa.
- Chiều dày và cấu hình cần phù hợp với kích thước tấm, hệ nhôm, gioăng, phụ kiện, liên kết và vị trí sử dụng.

ỨNG DỤNG & LỰA CHỌN THI CÔNG

Kính trong phù hợp cho các hạng mục cần lấy sáng, quan sát và cảm giác không gian mở. Với cửa và vách, cấu hình được lựa chọn theo hệ khung và kích thước thực tế. Với cầu thang, lan can hoặc các vị trí có yêu cầu chống rơi, cần xác định riêng chiều dày và cấu tạo kính an toàn theo thiết kế kỹ thuật.

LƯU Ý KỸ THUẬT

TCVN 7455:2013 áp dụng cho kính phẳng tôi nhiệt dùng trong xây dựng. Không lựa chọn kính 8 mm hoặc bất kỳ chiều dày nào chỉ dựa trên tên hạng mục.

KÍNH PHUN MỜ

LOẠI: KÍNH THƯỜNG / CƯỜNG LỰC

MÀU: TRẮNG MỜ

BỀ MẶT: PHUN MỜ 1 MẶT

PHÙ HỢP: WC, PHÒNG TẮM, KHU RIÊNG TƯ



GLASS 02 / FROSTED

KÍNH PHUN MỜ

Giải pháp lấy sáng và tạo không gian riêng tư

Kính phun mờ là kính được xử lý bề mặt để tạo hiệu ứng mờ, làm khuếch tán ánh sáng và hạn chế khả năng quan sát trực tiếp xuyên qua kính. Phun mờ là xử lý bề mặt, không phải một màu nằm trong thân kính. Giải pháp này phù hợp với không gian cần riêng tư nhưng vẫn muốn duy trì nguồn sáng.

THÔNG TIN CƠ BẢN

NGOẠI QUAN

Trắng mờ, hình ảnh phía sau bị làm nhòe

BỀ MẶT

Phun mờ một mặt

ĐẶC TRƯNG

Khuếch tán ánh sáng, hạn chế tầm nhìn trực tiếp

ỨNG DỤNG

Cửa phòng ngủ, WC, phòng tắm, vách ngăn, văn phòng

ĐẶC TÍNH

- Vẫn cho ánh sáng truyền qua thay vì che kín như vật liệu đặc.
- Giảm khả năng nhìn rõ hình ảnh và chi tiết phía sau tấm kính.
- Có thể lựa chọn nhiều chiều dày và cấu hình gia công theo hệ cửa, vị trí lắp đặt và yêu cầu an toàn.
- Mức độ riêng tư phụ thuộc điều kiện ánh sáng, khoảng cách và mức xử lý mờ thực tế.

ỨNG DỤNG & LỰA CHỌN THI CÔNG

Đây là lựa chọn phù hợp cho WC, phòng tắm, phòng ngủ và những khu vực cần phân chia không gian mà vẫn giữ ánh sáng. Chiều dày và cấu hình kính được lựa chọn theo kích thước, hệ nhôm, rãnh kính, gioăng, phụ kiện và yêu cầu an toàn của từng vị trí.

LƯU Ý KỸ THUẬT

Kính phun mờ không tạo sự che chắn tuyệt đối. Trong một số điều kiện ánh sáng hoặc khoảng cách, bóng và hình dáng phía sau kính vẫn có thể nhận thấy. Không mặc định kính phun mờ có tính năng cách nhiệt hoặc cách âm nếu chưa có cấu hình và dữ liệu sản phẩm cụ thể.

KÍNH XÁM KHÓI

LOẠI: KÍNH THƯỜNG / CƯỜNG LỰC

MÀU: XÁM KHÓI

BỀ MẶT: PHẪNG BÓNG

PHÙ HỢP: CỬA KÍNH, VÁCH NGẮN, LAN CAN



GLASS 03 / GREY TINT

KÍNH XÁM KHÓI

Kính màu kiến trúc với sắc xám trung tính, hiện đại

Kính xám khói là dòng kính màu kiến trúc có sắc xám trung tính, tạo chiều sâu và vẻ hiện đại cho không gian. Đối với kính xám khói dạng kính màu float, màu được tạo trong khối kính và phân bố trong chiều dày, khác với giải pháp dán phim màu trên bề mặt.

THÔNG TIN CƠ BẢN

NGOẠI QUAN

Xám khói, trung tính

BỀ MẶT

Phẳng, nhẵn

GIA CÔNG

Có thể cường lực hoặc dùng trong cấu hình kính an toàn phù hợp

ỨNG DỤNG

Cửa, vách ngăn, phòng tắm, cầu thang, lan can, showroom

ĐẶC TÍNH

- Vẫn duy trì khả năng xuyên sáng và quan sát của vật liệu kính.
- Màu sắc tạo điểm nhấn rõ hơn kính trong trong thiết kế nội và ngoại thất.
- Mức độ đậm nhạt và đặc tính truyền sáng có thể thay đổi theo chiều dày và từng dòng sản phẩm.
- Có thể mài cạnh, khoan lỗ và gia công hình dạng theo thiết kế trước khi cường lực.

ỨNG DỤNG & LỰA CHỌN THI CÔNG

Kính xám khói phù hợp với cửa kính, cửa nhôm kính, vách cố định, phòng tắm, cầu thang, lan can và các không gian theo phong cách hiện đại. Chiều dày và cấu tạo kính cần được xác định theo kích thước tấm, phương pháp liên kết, hệ phụ kiện, vị trí sử dụng và yêu cầu an toàn.

LƯU Ý KỸ THUẬT

Không sử dụng một tỷ lệ cố định về truyền sáng, chống nóng hoặc UV cho mọi kính xám khói. Các thông số này phụ thuộc hãng, mã sản phẩm, chiều dày và cấu hình kính cụ thể; nên đối chiếu datasheet khi cần công bố hiệu năng.

KÍNH TRÀ

LOẠI: KÍNH THƯỜNG / CƯỜNG LỰC

MÀU: NÂU TRÀ

BỀ MẶT: PHẪNG BÓNG

PHÙ HỢP: CỬA KÍNH, VÁCH NGẮN, LAN CAN



GLASS 04 / BRONZE TINT

KÍNH TRÀ

Sắc nâu ấm cho cửa, vách và không gian kiến trúc

Kính trà, hay kính nâu trà, là dòng kính màu kiến trúc có sắc nâu ấm đặc trưng. Đối với kính trà dạng kính màu float, sắc màu nằm trong khối kính thay vì chỉ là lớp phim dán bên ngoài, giúp vật liệu vừa duy trì tính xuyên sáng vừa tạo hiệu ứng thẩm mỹ rõ rệt.

THÔNG TIN CƠ BẢN

NGOẠI QUAN

Nâu trà / nâu đồng ấm

BỀ MẶT

Phẳng, nhẵn

GIA CÔNG

Có thể cường lực hoặc dùng trong cấu hình kính an toàn phù hợp

ỨNG DỤNG

Cửa, vách ngăn, phòng tắm, cầu thang, lan can, showroom

ĐẶC TÍNH

- Tạo sắc độ ấm và chiều sâu cho không gian nhưng vẫn duy trì khả năng xuyên sáng.
- Màu và mật độ màu có thể thay đổi theo chiều dày, nguồn kính và điều kiện ánh sáng.
- Có thể mài cạnh, khoan lỗ và gia công theo thiết kế trước khi cường lực.
- Có thể kết hợp với nhiều hệ cửa và phương pháp liên kết khi cấu hình kỹ thuật phù hợp.

ỨNG DỤNG & LỰA CHỌN THI CÔNG

Kính trà phù hợp với cửa kính, cửa nhôm kính, vách nội thất, phòng tắm, cầu thang, lan can, showroom, nhà ở và biệt thự cần sắc màu ấm. Với cầu thang, lan can và các vị trí có yêu cầu chống rơi, cần lựa chọn chiều dày và cấu tạo kính an toàn theo thiết kế kỹ thuật của công trình.

LƯU Ý KỸ THUẬT

Không công bố một giá trị cố định về truyền sáng, chống nóng hoặc UV nếu chưa xác định hãng, mã kính và chiều dày. Khi cần mô tả hiệu năng, sử dụng dữ liệu kỹ thuật của đúng sản phẩm được cung cấp cho công trình.